



SCHIEDEL

PROIZVOĐAČ: **Schiedel d.o.o., Novi Golubovec 26, Golubovec**

SISTEM DIMNJAKA: **ADVANCE**

OVLAŠTENA OSOBA: BAU CERT, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding

GODINA PRVOG IZDANJA: 2007

BR. CERTIFIKATA: 0989-CPD-0669

BR. STANDRDA: **EN 13063-1:2005**

Sistem dimnjaka sa cijevi iz tehničke keramike, otporan na požar čađe

T 400 N1 D 3 G50

Temperaturni razred (v °C)	_____
Tlačni razred	_____
Otpornost na kondenzat (W:wet, D:dry)	_____
Otpornost na koroziju	_____
Odpornost na požar čađe (G:da, O:ne)	_____
Udaljenost od zapaljivih dijelova (v mm)	_____
Otpor toplinske vodljivosti:	R65
Otpornost na toplinski šok:	Da
Tlačna čvrstoća dimne cijevi:	10 N/mm ²
Najveća dopuštena visina dimne cijevi:	35 m
Tlačna čvrstoća plašta:	3 N/mm ²
Tlačna čvrstoća veziva plašta:	7,8 N/mm ²
Srednja hrapavost dimne cijevi:	r = 0,0015 m
Trajnost plinotjesnosti:	Da
Razred požarne otpornosti:	F90
Otpornost na smrzavanje/taljenje:	NPD



SCHIEDEL

PROIZVOĐAČ: **Schiedel d.o.o., Novi Golubovec 2, Golubovec**

SISTEM DIMNJAKA: **ADVANCE**

OVLAŠTENA OSOBA: BAU CERT, Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Schirmerstraße 12, A-4060 Leonding

GODINA PRVOG IZDANJA: 2007

BR. CERTIFIKATA: 0989-CPD-0659

BR. STANDARDA: **EN 13063-2:2005**

Sistem dimnjaka sa cijevi iz tehničke keramike, primjenjiv za vlažne uvjete

T 200 N1 W 3 O00

Temperaturni razred (v °C)	_____
Tlačni razred	_____
Otpornost na kondenzat (W:wet, D:dry)	_____
Otpornost na koroziju	_____
Odpornost na požar čađe (G:da, O:ne)	_____
Udaljenost od zapaljivih dijelova (v mm)	_____
Otpor toplinske vodljivosti:	R65
Otpornost na toplinski šok:	Da
Tlačna čvrstoća dimne cijevi:	10 N/mm ²
Najveća dopuštena visina dimne cijevi:	35 m
Tlačna čvrstoća plašta:	3 N/mm ²
Tlačna čvrstoća veziva plašta:	7,8 N/mm ²
Srednja hrapavost dimne cijevi:	r = 0,0015 m
Trajnost plinotjesnosti:	Da
Razred požarne otpornosti:	F90
Odpornost na smrzavanje/talinje:	NPD